





Waschtisch



Bidet



Dusche



Dusche / Wanne




Wanne



Einhebel-Waschtismischer 80


- Auslaufhöhe: 86 mm
- Ausladung: 115 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 04 01 00 00	ja	verchromt	453,20
515 04 01 01 00	nein	verchromt	405,50
515 04 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	747,80
515 04 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	669,00
515 04 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	747,80
515 04 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	669,00
515 04 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	747,80
515 04 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	669,00

Einhebel-Waschtismischer 120


- Auslaufhöhe: 126 mm
- Ausladung: 153 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 04 01 00 02	ja	verchromt	493,10
515 04 01 01 02	nein	verchromt	440,30
515 04 03 00 02	ja	Bronze gebürstet	813,60
515 04 03 01 02	nein	Bronze gebürstet	726,90
515 04 05 00 02	ja	Nickel gebürstet	813,60
515 04 05 01 02	nein	Nickel gebürstet	726,90
515 04 13 00 02	ja	Schwarzchrom gebürstet	813,60
515 04 13 01 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	726,90

Einhebel-Waschtismischer 150


- Auslaufhöhe: 156 mm
- Ausladung: 153 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 00 00	ja	verchromt	499,80
515 02 01 01 00	nein	verchromt	452,10
515 02 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	824,80
515 02 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	746,00
515 02 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	824,80
515 02 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	746,00
515 02 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	824,80
515 02 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	746,00

Einhebel-Waschtismischer 240


- Auslaufhöhe: 241 mm
- Ausladung: 183 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 01 02	nein	verchromt	541,90
515 02 03 01 02	nein	Bronze gebürstet	893,90
515 02 05 01 02	nein	Nickel gebürstet	893,90
515 02 13 01 02	nein	Schwarzchrom gebürstet	893,90

Einhebel-Waschtismischer 290


- Auslaufhöhe: 291 mm
- Ausladung: 183 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 02 01 01 03	nein	verchromt	635,00
515 02 03 01 03	nein	Bronze gebürstet	1.047,60
515 02 05 01 03	nein	Nickel gebürstet	1.047,60
515 02 13 01 03	nein	Schwarzchrom gebürstet	1.047,60

Einhebel-Waschtischmischer 150 schwenkbar


- Auslaufhöhe: 156 mm
- Ausladung: 153 mm
- Schwenkwinkel: +/- 45 °
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 05 01 00 00	ja	verchromt	557,30
515 05 01 01 00	nein	verchromt	509,40
515 05 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	919,50
515 05 03 01 00	nein	Bronze gebürstet	840,70
515 05 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	919,50
515 05 05 01 00	nein	Nickel gebürstet	840,70
515 05 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	919,50
515 05 13 01 00	nein	Schwarzchrom gebürstet	840,70

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
515 16 01 01 01	165 mm	verchromt	327,80
515 16 01 11 01	197 mm	verchromt	339,90
515 16 01 21 01	243 mm	verchromt	357,10
515 16 03 01 01	165 mm	Bronze gebürstet	541,30
515 16 03 11 01	197 mm	Bronze gebürstet	560,70
515 16 03 21 01	243 mm	Bronze gebürstet	589,10
515 16 05 01 01	165 mm	Nickel gebürstet	541,30
515 16 05 11 01	197 mm	Nickel gebürstet	560,70
515 16 05 21 01	243 mm	Nickel gebürstet	589,10
515 16 13 01 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	541,30
515 16 13 11 01	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	560,70
515 16 13 21 01	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	589,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 75	Grundkörper	129,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz

- ohne Ablaufgarnitur
- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Ausladung	Oberfläche	€
515 16 01 02 01	165 mm	verchromt	357,60
515 16 01 02 00	197 mm	verchromt	369,20
515 16 01 02 02	243 mm	verchromt	385,70
515 16 03 02 01	165 mm	Bronze gebürstet	590,20
515 16 03 02 00	197 mm	Bronze gebürstet	609,40
515 16 03 02 02	243 mm	Bronze gebürstet	636,40
515 16 05 02 01	165 mm	Nickel gebürstet	590,20
515 16 05 02 00	197 mm	Nickel gebürstet	609,40
515 16 05 02 02	243 mm	Nickel gebürstet	636,40
515 16 13 02 01	165 mm	Schwarzchrom gebürstet	590,20
515 16 13 02 00	197 mm	Schwarzchrom gebürstet	609,40
515 16 13 02 02	243 mm	Schwarzchrom gebürstet	636,40

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 16 00 00 70	Grundkörper	322,60

Einhebel-Bidetmischer


- Auslaufhöhe: 73 mm
- Ausladung: 127 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Luftsprudler M 18,5x1, Strahlwinkel +/- 20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Zugstange	Oberfläche	€
515 09 01 00 00	ja	verchromt	453,20
515 09 03 00 00	ja	Bronze gebürstet	747,80
515 09 05 00 00	ja	Nickel gebürstet	747,80
515 09 13 00 00	ja	Schwarzchrom gebürstet	747,80

Einhebel-Brausemischer Aufputz


- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 24 01 01 00	verchromt	604,60
515 24 03 01 00	Bronze gebürstet	997,70
515 24 05 01 00	Nickel gebürstet	997,70
515 24 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	997,70

Einhebelmischer Unterputz EDITION 400

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 00 01	verchromt	231,30
515 51 03 00 01	Bronze gebürstet	370,50
515 51 05 00 01	Nickel gebürstet	370,50
515 51 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	370,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80


Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

Einhebelmischer (515 51 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 11 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 11 21	verchromt	523,90
515 51 03 11 21	Bronze gebürstet	864,50
515 51 05 11 21	Nickel gebürstet	864,50
515 51 13 11 21	Schwarzchrom gebürstet	864,50

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:

Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 00 01	verchromt	231,30
595 56 01 11 01	verchromt	308,30
515 51 03 00 01	Bronze gebürstet	370,50
595 56 03 11 01	Bronze gebürstet	370,50
515 51 05 00 01	Nickel gebürstet	494,00
595 56 05 11 01	Nickel gebürstet	370,50
515 51 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	494,00
595 56 13 11 01	Schwarzchrom gebürstet	494,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 51 00 00 70	Grundkörper	219,80
595 56 00 01 70	Grundkörper	215,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90


Einhebelmischer Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Einhebelmischer (515 51 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil (595 56 XX 12 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 12 21	verchromt	526,20
515 51 03 12 21	Bronze gebürstet	867,90
515 51 05 12 21	Nickel gebürstet	867,90
515 51 13 12 21	Schwarzchrom gebürstet	867,90

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 51 00 21 70	Grundkörper Set	468,70

Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:

Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 51 01 00 01	verchromt	231,30
595 56 01 12 01	verchromt	301,60
515 51 03 00 01	Bronze gebürstet	370,50
595 56 03 12 01	Bronze gebürstet	370,50
515 51 05 00 01	Nickel gebürstet	497,40
595 56 05 12 01	Nickel gebürstet	370,50
515 51 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	497,40
595 56 13 12 01	Schwarzchrom gebürstet	497,40

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90



Thermostatarmatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

Thermostatarmatur (595 53 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 11 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 11 21	verchromt	518,60
515 53 03 11 21	Bronze gebürstet	856,00
515 53 05 11 21	Nickel gebürstet	856,00
515 53 13 11 21	Schwarzchrom gebürstet	856,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 01	verchromt	219,00
595 57 01 11 01	verchromt	306,00
595 53 03 00 01	Bronze gebürstet	350,80
595 57 03 11 01	Bronze gebürstet	350,80
595 53 05 00 01	Nickel gebürstet	505,20
595 57 05 11 01	Nickel gebürstet	350,80
595 53 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	505,20
595 57 13 11 01	Schwarzchrom gebürstet	505,20

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90


Thermostatarmsatur Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Thermostatarmsatur (595 53 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleneinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 57 XX 12 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 12 21	verchromt	520,90
515 53 03 12 21	Bronze gebürstet	859,60
515 53 05 12 21	Nickel gebürstet	859,60
515 53 13 12 21	Schwarzchrom gebürstet	859,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 21 70	Grundkörper Set	616,80

Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 01	verchromt	219,00
595 57 01 12 01	verchromt	350,80
595 53 03 00 01	Bronze gebürstet	308,30
595 57 03 12 01	Bronze gebürstet	350,80
595 53 05 00 01	Nickel gebürstet	508,80
595 57 05 12 01	Nickel gebürstet	350,80
595 53 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	508,80
595 57 13 12 01	Schwarzchrom gebürstet	508,80

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90



Thermostatarmsatur Set Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

Thermostatarmsatur (595 53 XX 00 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Ab- und Umstellventil (595 49 XX 12 01):

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 53 01 12 31	verchromt	555,60
515 53 03 12 31	Bronze gebürstet	917,10
515 53 05 12 31	Nickel gebürstet	917,10
515 53 13 12 31	Schwarzchrom gebürstet	917,10

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 53 00 31 70	Grundkörper Set	619,20


Alternativ auch als Einzelartikel erhältlich:

Art.-Nr.	Oberfläche	€
595 53 01 00 01	verchromt	219,00
595 49 01 12 02	verchromt	350,80
595 53 03 00 01	Bronze gebürstet	349,90
595 49 03 12 02	Bronze gebürstet	350,80
595 53 05 00 01	Nickel gebürstet	577,50
595 49 05 12 02	Nickel gebürstet	577,50
595 53 13 00 01	Schwarzchrom gebürstet	350,80
595 49 13 12 02	Schwarzchrom gebürstet	577,50

Art.-Nr.	Optionales Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
595 70 00 00 01	Montageschiene 570 mm	49,10
595 70 00 00 02	Montageschiene 800 mm	68,30
595 70 00 00 03	Montageschiene 1250 mm	101,90

Einhebel-Wannenmischer Aufputz


- Ausladung: 210 mm
- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Zugumsteller mit automatischer Rückstellung
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: begrenzt auf 15 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 20 01 01 00	verchromt	664,00
515 20 03 01 00	Bronze gebürstet	1.095,70
515 20 05 01 00	Nickel gebürstet	1.095,70
515 20 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	1.095,70

Einhebelmischer Unterputz für 2 Verbraucher mit Sicherungseinrichtung

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 3/4
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Zugumsteller mit automatischer Rückstellung
- Durchflussmenge: 30 l/min
- mit Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 72 01 02 81	verchromt	658,70

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
599 70 00 00 70	Grundkörper	164,50

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

- Auslaufhöhe: 737 - 817 mm
- Ausladung: 290 mm
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1250 mm
- Ablage schwenkbar
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 27 01 01 00	verchromt	2.115,20
515 27 03 01 00	Bronze gebürstet	3.490,30
515 27 05 01 00	Nickel gebürstet	3.490,30
515 27 13 01 00	Schwarzchrom gebürstet	3.490,30

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
511 27 01 00 70	Grundkörper	569,10

Dreiloch-Wannenmischer Wannenrand

- in Kombination mit Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1500 mm
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft




Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 30 01 05 00	verchromt	1.011,40
515 30 03 05 00	Bronze gebürstet	1.669,00
515 30 05 05 00	Nickel gebürstet	1.669,00
515 30 13 05 00	Schwarzchrom gebürstet	1.669,00

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
511 30 00 00 75	Rohbau-Set	1.632,00

Vierloch-Wannenmischer Wannenrand

- Auslaufhöhe: 89 mm
- Ausladung: 220 mm
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit einer Strahlart (Normalstrahl)
- Brauseschlauch 1500 mm
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 8° verstellbar
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Durchflussmenge Handbrause: begrenzt auf 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft



Art.-Nr.	Oberfläche	€
515 30 01 02 00	verchromt	1.256,60
515 30 03 02 00	Bronze gebürstet	2.073,60
515 30 05 02 00	Nickel gebürstet	2.073,60
515 30 13 02 00	Schwarzchrom gebürstet	2.073,60

Art.-Nr.	Benötigtes Zubehör (Details siehe Armaturenzubehör)	€
511 30 00 00 70	Rohbau-Set	1.475,50