

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Зеркало с подсветкой серии PLAN: универсальная гениальность в идеальном техническом исполнении

Встроенная полка, подогрев зеркального полотна по желанию

В раме как картина, так представляется зеркало PLAN со светодиодной подсветкой. Окружающая рама из анодированного алюминия с благородным серебряным оттенком образует практичную полку. Универсальный дизайн зеркала с подсветкой серии PLAN подойдет к любому стилю. По желанию заказчика данная модель доступна с подогревом для предотвращения запотевания зеркала после душа. Опция, отвечающая высоким требованиям как в индивидуальной ванной комнате, так и в отеле. Исполненный на самом высоком техническом уровне сенсорно управляемый подогрев зеркала автоматически отключается через 20 минут после включения.

Кроме того, зеркало с подсветкой PLAN имеет два отдельно переключаемых и регулируемых по яркости источника освещения: основной свет, состоящий из верхнего и настенного освещения, а также освещения умывальника. Интеллектуальная электроника воспроизводит последний выбранный сценарий освещения при повторном включении. Регулирование двух источников освещения осуществляется с помощью, самостоятельно разработанной и как следствие уникальной сенсорной электроники компании KEUCO.

Зеркало доступно как без, так и с подсветкой. В освещенном варианте у заказчика есть выбор между вариантом освещения в теплом белом цвете (3 000 Кельвинов) или с бесступенчато регулируемым цветом – от теплого белого до белого дневного света (6 500 Кельвинов). Кроме того, не создающее затемнений и долговечное светодиодное освещение является энергоэкономичным и не требует особого обслуживания. Несмотря на долгий срок службы светодиодов (30 000 часов и более), элементы освещения легко заменяются специалистом в случае неожиданного отказа. Светодиоды, которые

ПРЕСС-РЕЛИЗ

располагаются на специальных полосах, просто демонтируются благодаря специальным разъёмам. Компания KEUCO гарантирует поставку запасных частей в течение 10 лет.

Ширина зеркала варьируется от 500 мм до 1 200 мм, модель доступна в четырех различных вариантах оснащения и предлагает многосторонние возможности под различные требования и планировочные решения.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Photos:



KEUCO_PLAN_light_mirror_1.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_2.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_3.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_4.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_5.jpg

Основное свет (состоит из верхнего и внутреннего освещения) и освещение зоны раковины при 6500 кельвин

ПРЕСС-РЕЛИЗ



KEUCO_PLAN_light_mirror_6.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_7.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_8.jpg

Основное свет (состоит из верхнего и внутреннего освещения) и освещение зоны раковины при 3000 кельвин)



KEUCO_PLAN_light_mirror_9.jpg



KEUCO_PLAN_light_mirror_10.jpg

Управляемый с помощью сенсора обогрев зеркала автоматически отключается через 20 минут после включения